



Safety Data Sheet according to Regulation (EC)

No. 1907/2006 (REACH)

Printed 12.01.2009

Revision 12.01.2009

MK-dent PREMIUM SERVICE OIL

1. IDENTIFIKATION AF SUBSTANS/PRÆPARAT OG AF FIRMAET/FORETAGENDET

Produktnavn	MK-dent PREMIUM SERVICE OIL LU1011
Producent/distributør	MK-dent Eichenweg 7 b, D-22941 Bargteheide Telefon +49(0)4532-501526, Fax +49(0)4532-501527 E-mail info@mk-dent.com Internet www.mk-dent.com
Rådgivning	Produktinformation Telefon +49(0)4532-501526 Fax +49(0)4532-501527
Nødrådgivning	Giftinformationszentrale Göttingen GIZ-Nord Phone +49(0)551-19 240
Anbefalet/tilsigtet formål Smøremiddel Tekniske aerosoler	

2. FAREIDENTIFIKATION

Klassifikation F+; R12 N; R51/53	
R-sætninger 12 51/53	Ekstrem brændbar Giftig for organismer der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Oplysninger om særlig fare for mennesker og miljø Mulig dannelse af brandfarlige/eksplosive dampe ved omfattende brug.	

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Farlige ingredienser

CAS Nr	EC Nr	Navn	[% vægt]	Klassifikation
111-65-9	203-892-1	oktan [og isomerer]	4,1	F R11; Xn R65; Xi R38; R67; N R50/53

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Generel information

Fjern straks kontamineret gennemvædet tøj.

I tilfælde af indånding

Bring den tilskaderamte ud i frisk luft og sørg for at holde personen ubevægelig. Ved symptomer, henvises til medicinsk behandling.

I tilfælde af hudkontakt

Ved kontakt med huden afvaskes med vand

I tilfælde af kontakt med øjnene

Kommer produktet i kontakt med øjnene vaskes grundigt med rigeligt vand. Søg læge.

I tilfælde af indtagelse

Fremkald ikke opkast.

Lægebehandling.

Skyl munden og drik rigeligt med vand.

Lægelig information / mulige symptomer

Følgende symptomer kan forekomme:

Bevidstløshed

Anæstetisk

tilstand

Hovedpine

Forvirring

Svimmelhed

5. BRANDBEKÆMPELSE**Egnede slukningsmidler**

Alkoholbestandigt skum

Tørkemikalie

Tørpulver

Kuldioxid

Sand

Vandsprøjte/tåge

Særlige farer ved eksponering som følge af stoffet/præparatet, forbrændingsprodukter, resulterende gasser

Brandgasser fra organiske materialer skal klassificeres som giftige for åndedrættet.

Specielt beskyttelsesudstyr for brændbekæmpere

Brug åndedrætsværn med uafhængig lufttilførsel.

Brændbekæmpelse, rednings- og rydningsarbejde under forbrænding og ulmegasser kan kun udføres med åndedrætsværn.

Yderligere information

Dampe er tungere end luft og kan sprede sig langs gulvet.

Opsaml forurenede brandbekæmpelsesvand separat. Må ikke ledes ud i afløb.

6. FORHOLDSREGLER FOR UDSLIP VED UHELD**Personlige sikkerhedsforanstaltninger**

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Anvend beskyttelsesbeklædning.

Hold antændelseskilder væk.

Vær opmærksom på udvidelse af gas, især ved jorden (tungere end luft) og i vindretningen.

Miljømæssige forholdsregler

Udled ikke i afløb eller vandmasser.

Metoder til inddæmning og oprensning

Opsamles med et absorberende materiale.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING**Rådgivning om sikker håndtering**

Sprøjt ikke på åben ild eller glødende materiale.

Sørg for grundig rumventilation, hvis nødvendigt i godt ventileret område med lokal udstødningsventilation på arbejdspladsen.

Sørg for god rumventilation på jordoverfladen (dampe er tungere end luft).

Rådgivning om beskyttelse mod brand og eksplosion

Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Meget flygtige, brandfarlige komponenter frigøres under brug.

Rygning forbudt. Meget flygtige, brandfarlige komponenter frigøres under brug.

Krav til lagerrum og opbevaring

Overhold de administrative forskrifter vedrørende opbevaring af komprimerede gascylindere/containere.

Yderligere information om betingelser for opbevaring

Beskyt mod direkte sollys

Opbevar beholderen et køligt sted med god ventilation.

Undgå varme og overophedning.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIG BESKYTTELSE**Yderligere rådgivning om systemdesign**

Sørg for god ventilation/udsugning under brug

Åndedrætsværn

Ikke nødvendigt

Håndbeskyttelse

Specifikation af handskemateriale: [Mærke/type tykkelse, gennemtrængningstid/levetid, befugtningsmodstand]:

Natur latex 0,6 mm; 480min.;60min.;for eksempel "Lapren 706" fra the firmaet KCL, e-mail: Vertrieb@kcl.de

Øjenbeskyttelse

Sikkerhedsbriller

Hudbeskyttelse

Beskyttelsestøj

Generelle beskyttelsesforanstaltninger

Undgå kontakt med hud og øjne

Hygiejniske foranstaltninger

Overhold reglerne for arbejdshygiejne.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Form
aerosol

Farve
gullig

Lugt
mærkbar

Vigtigt information om sundhed, sikkerhed og miljø

	Værdi	Temperatur	ved	Metode	Bemærkning
Flammepunkt	ca. -80 °C				
Antændelsestemperatur	ca. 400 °C				
Nedre eksplosionsgrænse	Ikke bestemt				
Øvre eksplosionsgrænse	Ikke bestemt				
Damptryk	Ikke bestemt				
Densitet	Ikke bestemt				
Opløselighed i vand					uopløselig

Eksplorative egenskaber

Produktet betragtes som ikke-eksplosivt. Ikke desto mindre kan der dannes eksplosive damp/luftblandinger.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Forhold der skal undgås

Holdes væk fra varme

Materialer der skal undgås

Reagerer med stærke syrer og alkalier.

Reagerer med stærke oxidationsmidler.

Farlige nedbrydningsprodukter

Kulilte og kuldioxid

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Erfaringer fra praksis

Kontakt med huden og øjnene kan forårsage irritation.

Indånding medfører hovedpine/kvalme.

Indånding medfører narkotisk virkning/beruselse.

Yderligere information

Andre farlige egenskaber er muligvis ikke udelukket. Produktet skal håndteres som almindelig forsigtighed med kemikalier.

12. ØKOLOGISKE OPLYSNINGER

Generel regulering

Ved korrekt håndtering er der ikke set og forventes ikke nogen miljømæssig forurening.

13. BORTSKAFFELSE

Affaldskode nr.

15 01 04

Affaldstype

metallisk emballage

Anbefalinger til produktet

Fjern i overensstemmelse med lokale officielle forskrifter. Bortskaffes som farligt affald.

Anbefalinger til emballering

Bortskaffes i henhold til lovbestemmelser.

Ukontamineret emballage kan tages til genanvendelse.

Generel information

For korrekt bortskaffelse af affald er en fuldstændig tømning af tin nødvendigt.

14. TRANSPORTINFORMATION

Land og indland navigationstransport ADR/RID

UN 1950 AEROSOLS, 2.1

Transport i "begrænsede mængder" i henhold til 3.4 ADR LQ2 er mulig.

Marine transport IMDG

UN 1950 AEROSOLS, 2.1

Transport som begrænsede mængder i henhold til 3.4 IMDG Code er mulig.

Lufttransport ICAO/IATA-DGR

UN 1950 Aerosoler, brandfarligt, 2.1

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Bemærkninger til klassificering

Produktet er klassificeret og mærket i overensstemmelse med EF-direktiver.

Klassificering

- F+** Ekstremt brandfarlig
N Miljøfarlig

R-sætninger

- 12 Ekstremt brandfarlig.
51/53 Giftig for organismer der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S-sætninger

- 1/2 Opbevares aflåst og utilgængeligt for børn.
16 Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt.
23.4 Undgå indånding af spray.
61 Undgå udslip til miljøet. Se specielle instruktioner/sikkerhedsdatablad.
9 Opbevar beholderen i et godt ventileret rum.

Særlige mærkninger til visse præparater

Beholder under tryk: beskyt mod sollys og udsæt ikke for temperaturer over 50° C. Må ikke gennembøres eller brændes, selv efter brug.
Opbevares utilgængeligt for børn.

16. ANDRE OPLYSNINGER

16. ANDRE OPLYSNINGER

Anbefalede anvendelser og begrænsninger.
Nationale og lokale forskrifter vedrørende kemikalier skal overholdes.

Yderligere information

Oplysningerne heri er baseret på vores viden.
Det karakteriserer produktet med hensyn til passende sikkerhedsforholdsregler. Det repræsenterer ikke en garanti for produktets egenskaber.

Ordlyd af de R-sætninger, der er specificeret i kapitel 3 (ikke klassificering af formuleringen!)

- R 11 Meget brandfarlig.
R 38 Irriterer huden.
R 50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R 65 Farlig: kan forårsage lungeskade ved indtagelse.
R 67 Damp kan forårsage dødsghed og svimmelhed.